

PX175 новинки

linea

Газовая варочная панель, 72,5 см, нержавеющая сталь

EAN13: 8017709247423

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь матовая

Поворотные переключатели эффект нержавеющей стали

Решетки чугунные

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

5 газовых горелок

Задняя левая – 2,6 кВт

Передняя левая – 1,1 кВт

Центральная – 4,0 кВт

Задняя правая – 1,8 кВт

Передняя правая – 1,8 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20 природный газ

Номинальная мощность: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 11,3 кВт


Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева

UR



Ультрабыстрая горелка:

UR

Сверхбыстрые горелки имеют три варианта использования пламени. Горели имеют 2 ряда пламени, которые можно включать вместе, или независимо друг от друга.

