

## STP364T

Полностью встраиваемая посудомоечная машина,  
60 см, класс А+А, программы Professional

EAN13: 8017709182427

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полностью встраиваемая

Ширина 60 см

Панель управления из нержавеющей стали

Загрузка 14 комплектов посуды

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

5 программ традиционных: замачивание, стекло, ECO, Авто 60°C, Ultraclean

4 программы Professional: стекло Professional, ультрабыстрая 16 минут \*, универсальная, интенсивная

Температурные режимы: 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Дисплей: программирование отсрочки включения, отображение длительности программы и времени до окончания цикла

Индикация отсутствия соли и ополаскивателя

Опция EnerSave: A+

Отсрочка включения 1-24 ч

Автоматическое споласкивание при отсрочке включения

Опция FlexiZone – ½ загрузки

Опция FlexiTabs

Электронная регулировка смягчения воды

Конденсационная сушка

Автоматическое открывание дверцы в конце цикла с активированной опцией EnerSave

Датчик Aquatest

Полный Acquastop

\* при подключении к горячей воде 60°C и максимальной мощности – использовать не более 5 раз в день

### ВНУТРЕННЯЯ КАМЕРА/ КОРЗИНЫ/ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Корзины серые

Новая третья корзина для столовых приборов FlexiDuo

Верхняя корзина, регулируемая по высоте на 3 уровня ( с полной загрузкой)

Верхняя корзина с регулируемыми центральными держателями, держателями для стаканов и системой EasyGlide

Нижняя корзина со складными держателями

Орбитальная система мойки

Третий верхний разбрызгиватель

Фильтр из нержавеющей стали

Скрытый нагревательный элемент

Петли со смещенным центром вращения

Балансировка петель

Регулировка задних ножек с фронта

Возможность подключения к горячей воде ( макс. 60°C): экономия электроэнергии до 35%

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номинальная мощность: 5,45 кВт  
Потребление энергии: 0,92 кВт /цикл  
Потребление воды: 10,5 л /цикл  
Нормативный цикл: ЕСО  
Продолжительность нормативного цикла: 175 мин.  
Годовое потребление энергии: 262 кВт / год  
Годовое потребление воды: 3940 л / год  
Уровень шума 45 дБ (А)  
Напряжение: 220-240 Вт  
Частота тока: 50/60 Гц  
Подключение к трем фазам

## Также поставляется

---

- **STR364S** - подключение к одной фазе

СМЕГ Россия  
Россия, 117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615  
Тел. +7 (495) 380-37-82  
Факс 7 (495) 380-37-81

