

KSEG78PXE

Встраиваемая вытяжка, 77 см, нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709224905

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Электронное управление (кнопки)

2 LED лампы по 1 Вт

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность: 643 м³/ч

3 скорости

Интенсивный режим

Периметральное всасывание

Уровень шума (на 1 скорости): 50 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры алюминиевые – 2 шт.

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Диаметр воздуховода – 150 мм

Обратный клапан



Скорость	I	II	III	Интенсивный режим
Мощность (IEC 61 591) м ³ /ч:	307	436	544	643
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	50	58	64	68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 277 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



Принадлежности

- **FLT4** - фильтр угольный



Автоматическое выключение:

Специальное устройство позволяет запрограммировать выключение вытяжки. После окончания приготовления вытяжка продолжает очищать воздух в течение 10-30 минут (в зависимости от модели), затем автоматически отключается.



Интенсивный режим:

Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



Индикация загрязнения угольного фильтра:

Световая индикация напоминает, что пора заменить угольный фильтр.



Периметральное всасывание:

Всасывание воздуха происходит по всему периметру вытяжки, эффективность оседания жира на жироулавливающих фильтрах при этом значительно возрастает, а уровень шума снижается.



Уровень шума 50 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 50 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

