

KC19POE

cortina

Вытяжка настенная декоративная, 89,5 см, кремовая

EAN13: 8017709211752

ЭСТЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Кремовый, теплоформованный полимер

Фурнитура (логотип + боковые релинги) латунные в комплекте

В отсутствие логотипа и релингов на вытяжке видны крепежные отверстия

Поворотные переключатели

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – 2 LED

Жироулавливающие фильтры алюминиевые – 3 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Скорость	I	II	III	Интенсивный режим
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	334	439	567	788
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	50	57	63	70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 278 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Мощность ламп подсветки: 2 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Сила тока: 13 А

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- **FLT6** - Фильтр угольный
- **KITKCS-2** - набор аксессуаров, фурнитура состаренное серебро (боковые релинги + логотип)
- **KITLOGOAS** - логотип, состаренное серебро

Также поставляется

- **KC19BSE** - Белая, фурнитура (боковые релинги и логотип) состаренное серебро
- **KC19RAE** - Цвет медный, фурнитура полированная медь
- **KC19AOE** - Антрацит, фурнитура (логотип + боковые релинги) латунные в комплекте



???? ????
 ??????, 117105, ??????
 ?????????? ?????, ?, 1, ???-1-2, ???-2-615
 ???, +7 (495) 380-37-82
 ??? 7 (495) 380-37-81



KC19POE

cortina

настенная вытяжка
90 см
кремовый



Уровень шума 50 дБ(А):



Уровень Шума составляет всего 50 дБ (A) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.


???? ????
??????, 117105, ??????
?????????? ?????, ?, ?, ???-1-2, ???-1-2, ??? -615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81



KC19POE

cortina

настенная вытяжка
90 см
кремовый



???? ????
??????, 117105, ??????
?????????? ?????, ?, 1, ???-1-2, ???-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81