

KR37XE

Вытяжка настенная, 37 см, нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709203238

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Электронное управление

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 660 м³/ч

3 скорости + интенсивный режим

Режим 24

Подсветка – 2 LED по 1 Вт

Уровень шума на первой скорости: 52 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из алюминия – 1 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Скорость	I	II	III	IV
Мощность (IEC 61 591) м ³ /ч:	280	400	560	660
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	52	61	65	68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 272 Вт

Мощность мотора: 270 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **KITFC161** - угольный фильтр



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

Подсветка:



Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Интенсивный режим:

Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



Уровень шума 52 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 52 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

