

KIV90XE

Вытяжка островная, 89,8см, нержавеющая сталь, стекло.

EAN13: 8017709204075

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь, стекло

Электронное управление

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – LED (4 x 1 Вт)

Жирулавливающие фильтры алюминиевые – 2 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Скорость	I	II	III	IV
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	293	387	535	762
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	52	58	64	72

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 280 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Мощность ламп подсветки: 1 Вт

Напряжение: 220-240 В

Сила тока: 13 А

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **FLT6** - Фильтр угольный



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Интенсивный режим:

Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



Уровень шума 52 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 52 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

настенная вытяжка
90 см
нержавеющая сталь/стекло

